

Especificación del producto

DW2-RF

Sensor inalámbrico RF de puerta/ventana



Información básica

Serie del producto	Seguridad para el hogar inteligente
Tipo	Sensor de puerta/ventana
Tensión de trabajo	3V DC (2 barías de 1.5V)
Modelo de batería	AAA1.5V
Corriente en reposo	≤6uA
Corriente de emisión	≤10mA
Brecha de instalación	<5mm
MCU	1527 + 115H
Certificaciones	CE/FCC/RoHS

Apariencia

Color	Blanco
Dimensiones	Transmisor: 70x31x19mm Imán: 42x14x16mm
Peso	27g
Material de la carcasa	PC V0

Características

Funciones	Este es un sensor de puerta/ventana inalámbrico de 433 MHz que se activa separando el imán del transmisor, luego el transmisor enviará un mensaje de alarma y mostrará como mensaje en la aplicación. Se utiliza para activar mensajes cuando se abre la puerta/ventana.
Puertas de enlace compatibles	Sonoff RF Bridge y puertas de enlace compatibles con el protocolo inalámbrico de 433MHz. La información detallada está de acuerdo con el producto final.

Estándar inalámbrico

RF	433MHz
Distancia de transmisión inalámbrica	Máx. 50m
Antena	Placa PCB con antena(AES AES-128)

Entorno de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	−10°C ~ 40°C
Humedad de trabajo	5%-95% HR, sin condensación
Altura de trabajo	Menos de 2000m

Instalación

Aplicabilidad	instalación con adhesivo 3M
---------------	-----------------------------