

Especificación del producto

ZB Bridge-P

Puerta de enlace ZigBee



Información básica

Serie del producto	Seguridad para el hogar inteligente
Tipo	Puerta de enlace inalámbrica
Entrada	5V 1A
MCU	ESP32+CC2652P
Certificaciones	CE/UKCA/FCC/RoHS

Apariencia

Color	Blanco
Tipo de interfaz de entrada	Micro USB
Tamaño del producto	62x62x20mm
Tamaño del paquete	64x64x37mm
Peso neto	39.5g
Peso total	61.5g
Material de la carcasa	PC V0

Características

Funciones	Seguridad para el hogar inteligente/Escena inteligente local/Soporte de protocolo dual/Control por voz/Escena inteligente
Modo de trabajo	Controle una variedad de dispositivos Zigbee transformando Wi-Fi en Zigbee.
Número de subdispositivos	El ZB Bridge-P puede conectar 26 subdispositivos directamente, un dispositivo enrutador puede expandirse para conectar 20 subdispositivos, un puente puede conectar hasta 128 subdispositivos.
Sistemas operativos	Android e iOS

Estándar inalámbrico

Zigbee 3.0	IEEE 802.15.4 2.4GHz (2405M~2480M)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz (2400M ~ 2483.5M)
Estándar Bluetooth	4.2 BLE
Antena	Placa PCB con antena (AES AES-128)
Modo de seguridad	WPA/WPA2
Tipo de cifrado	WEP/TKIP/AES

Ambiente de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Humedad de trabajo	5%-95% HR, sin condensación
Altura de trabajo	Menos de 2000m