

Especificación del producto

S31 Lite zb

Enchufe inteligente Zigbee tipo US



Información básica

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Serie del producto | Enchufes inteligentes              |
| Tipo               | Módulo de interrupción inteligente |
| Voltaje            | 120 AC 60Hz                        |
| Máxima carga       | 15A/1800W                          |
| Método de uso      | Conectar y usar                    |
| MCU                | Cc2530                             |
| Certificaciones    | FCC/RoHS                           |

Apariencia

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Color                  | Blanco     |
| Dimensiones            | 76x40x33mm |
| Peso                   | 79g        |
| Material de la carcasa | PC V0      |

Características

|                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones                     | Control remoto, temporización única/de cuenta regresiva, control por voz, control compartido, escenas inteligentes, Control LAN. (Las funciones anteriores están determinadas por las puertas de enlace ZigBee) |
| Puertas de enlace compatibles | Otras puertas de enlace compatibles con el protocolo ZigBee3.0. La información detallada está de acuerdo con el producto final.                                                                                 |

Estándar inalámbrico

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Zigbee            | IEEE 802.15.4                    |
| Antena            | Placa PCB con antena de cerámica |
| Modo de seguridad | WPA/WPA2                         |
| Tipo de cifrado   | AES-128                          |

Ambiente de trabajo

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Lugar aplicable        | Interior                    |
| Temperatura de trabajo | -10°C ~ 40°C                |
| Humedad de trabajo     | 5%-95% HR, sin condensación |
| Altura de trabajo      | Menos de 2000m              |