

Especificación del producto

RF Bridge

Puente de RF 433Mhz



RF Bridge



RF BridgeR2

Información básica

Serie del producto	Seguridad para el hogar inteligente
Tipo	Puerta de enlace inalámbrica
Entrada	5V DC 1A
MCU	ESP8285
Certificaciones	CE/FCC/RoHS

Apariencia

Color	RF Bridge: Negro, RF BridgeR2: Blanco
Dimensiones	62x62x20mm
Tipo de entrada de interfaz	Micro USB
Peso	RF Bridge: 39.5g RF BridgeR2: 37.5g
Material de la carcasa	RF Bridge: ABS V0 RF BridgeR2: PC V0

Características

Funciones	Control remoto, Temporizador individual y de cuenta regresiva, Control por voz, Control compartido, Escena inteligente, Notificación de alarma, Función con camara.
Modo de trabajo	Controla una variedad de dispositivos de 433MHz y transforma 433MHz en Wi-Fi
Aprende códigos de 433MHz	Aprende hasta 64 códigos de RF 433MHz
Sistemas operativos de aplicación	Android e iOS

Estándar inalámbrico

RF	433MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400MHz - 2483.5MHz)
Antena	Placa PCB con antena(AES AES-128)
Modo de seguridad	WPA/WPA2
Tipo de cifrado	WEP/TKIP/AES

Entorno de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Humedad de trabajo	5%-95% HR, sin condensación
Altura de trabajo	Menos de 2000m