

Datasheet

JGB37-520B Motorreductor 12V

Marca: ASLONG	Velocidad sin carga: 7-1600 rpm
Tipo: Motor reductor DC	Diámetro de la caja reductora: 37 mm
Modelo: JGB37-520B	Diámetro del eje de salida: 6 mm (eje D)
Potencia nominal: 3 W	Regulación de velocidad: Ajustable
Voltaje nominal: 6-15 V	Rotación: Bidireccional (adelante/atrás)
Corriente nominal: 70-120 mA	Personalización: Longitud del eje, velocidad y voltaje personalizables

		型号: JGB37-520B				参 数 表							
	电压Voltage		空载No Load		负载转矩Load Torque				堵转Stall		减速器Reducer		重量
	范围	额定	转速	电流	转速	电流	扭矩	功率	扭矩	电流	减速比	L尺寸	Weight
Model	Workable	Rated	Speed	Current	Speed	Current	Torque	Output	Torque	Current	Ratio	Size	单位
	Range	Volt. V	rpm	ma	rpm	ma	kg. cm	W	kg. cm	A	01:00	mm	g
1260	6-15V	12	960	70	800	450	0.4	3	0.5	1.2	6.25	19	175
	6-15V	12	600	70	500	450	0.5	3	0.8	1.2	10	19	177
	6-15V	12	319	70	265	450	1.1	3	1.6	1.2	18.8	22	180
	6-15V	12	200	70	166	450	1.7	3	2.5	1.2	30	22	180
	6-15V	12	107	70	90	450	3.2	3	4.5	1.2	56	24	188
	6-15V	12	66	70	55	450	5	3	7.5	1.2	90	24	188
	6-15V	12	45	70	38	450	7.5	3	12	1.2	131	26.5	190
	6-15V	12	35	70	30	450	9.5	3	15	1.2	168	26.5	195
	6-15V	12	22	70	18	450	15	3	24	1.2	270	26.5	194
	6-15V	12	12	70	10	450	28	3	禁止堵转	1.2	506	29	200
	6-15V	12	7	70	6	450	35	3	禁止堵转	1.2	810	29	200
1210	6-15V	12	1600	120	1200	400	0.1	3	0.5	1	6.25	19	175
	6-15V	12	1000	120	800	400	0.38	3	1.52	1	10	19	177
	6-15V	12	531	120	424	350	0.7	3	2.8	1	18.8	22	180
	6-15V	12	333	120	266	350	1.14	3	4.5	1	30	22	180
	6-15V	12	178	120	412	350	2.1	3	8.4	1	56	24	188
	6-15V	12	111	120	88	350	3.4	3	13	1	90	24	188
	6-15V	12	76	120	60	350	5	3	20	1	131	26.5	190
	6-15V	12	59	120	47	300	6.3	3	25	1	168	26.5	195
	6-15V	12	37	120	29	300	10	3	40	1	270	26.5	194
	6-15V	12	20	120	16	300	19	3	禁止堵转	1	506	29	200
	6-15V	12	12	120	9	300	30	3	禁止堵转	1	810	29	200



Dimensión L (mm)	Relación de reducción
19	6.25
	10
22	18.8
	30
24	56
	90
26.5	131
	168
	270
29	506
	810